



Toimivusdeklaratsioon

Toote identifitseerimiskood

Kullafolie 200, Ehituskile

Tootenimetus

Kullaplast 200

Ehitustoote kavandatud kasutus

Hoonete õhu- ja aurutõke. Toote tüüp A, valmistatud polüetüleenist (PE).

Tootja

Kullaplast AB

Telefon: 042-36 26 00

Box 62 - 263 21 Höganäs

E-post: info@kullaplast.se

Sverige

Koduleht: www.kullaplast.se

Tootja esindaja

Fredrik Zackow

Telefon: 042-36 26 21

Box 62 - 263 21 Höganäs

E-post: fredrik.zackow@kullaplast.se

Sverige

Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem

Süsteem 3

Toote sertifitseerimine

Volitatud asutus SP Rootsi Tehniliste uuringute instituut, 0402, on väljastanud EÜ-sertifikaadi nr 0402-CPR-SC0541-13. Põhineb teavitatud katselabori läbiviidud tüübikatsetustel toote omaduste osas.

Määratletud tööparameetrid

Kullaplast 200 toimivus vastavalt harmoneeritud standardi EN 13984: 2013 "Painduvad isolatsioonimaterjalid - plastist ja kummist aurutõkked" nõuetele.

Nominaalne paksus: 0,20 mm. Nominaalne pinnakaal: 180 g/m².

Omadused	EN 13984:2013	Väärtus	Ühik
Tulepüsivus		Määratlemata	
Veekindlus		Tihe	
Auruläbivuse kindlus, meetod B		$5,8 * 10^6 \pm 0,5 * 10^6$	s/m
Löögikindlus	Meetod A	≥ 300	mm
	Meetod B	≥ 150	mm
Vananemine: Auruläbivuse kindlus		Heaks kiidetud	
Kemikaalikindlus		Heaks kiidetud	
Rebimistugevus (nael) LR/TR		$\geq 90 / \geq 85$	N
Katkemiskindlus		$\geq 20 / \geq 19$	N/ mm ²
Suurim tõmbetugevus LR/TR			
Katkevenivus		$\geq 520 / \geq 590$	%
Suurim tõmbetugevus LR/TR			

Toote toimivus on kooskõlas eespool nimetatud oluliste omaduste puhul esitatud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon väljastatakse tootja oma vastutusel.

Allkirjastanud tootja nimel

Höganäs 18.01.2018

Fredrik Zackow.....

Fredrik Zackow

Tootmisjuht